



In Touch The Future...

Catalogue général

Systèmes PVC & ABS pour l'installation électrique — Fabriqué en Algérie

SARL AFM PLAST

Pins Maritimes, Mohammadia, Alger

Direction : 0550 58 79 43 / 0557 28 00 35

Service commercial : 0550 61 01 11 / 0542 73 27 45

contact@express-using.dz • www.express-using.dz

Présentation

Express Using est une marque algérienne de SARL AFM PLAST, spécialisée dans la fabrication de systèmes PVC et ABS pour l'installation électrique, la gestion des câbles, la ventilation et la protection des réseaux. Ce catalogue réunit l'ensemble de nos gammes et de leurs références.


Sommaire

Extracteur	3 réf.
Armoire électrique en plastique (ABS)	9 réf.
Moulure Simple	18 réf.
Moulure Perforée	6 réf.
Moulure Adhésive	8 réf.

Extracteur

3 RÉFÉRENCES

Extracteurs d'air muraux en ABS pour l'évacuation de l'air vicié des pièces humides. Fonctionnement silencieux, faible consommation, protection anti-insectes et garantie 24 mois.



Extracteur Ø100 mm

Ø 100 mm

Extracteur mural Ø100 mm pour l'évacuation de l'air vicié des pièces humides. Fonctionnement silencieux et faible consommation.

Diamètre: Ø 100 mm • Matière: Plastique / ABS • Garantie: 24 mois




Extracteur Ø120 mm

Ø 120 mm

Extracteur mural Ø120 mm pour l'évacuation de l'air vicié des pièces humides. Fonctionnement silencieux et faible consommation.

Diamètre: Ø 120 mm • Matière: Plastique / ABS • Garantie: 24 mois



Extracteur Ø150 mm

Ø 150 mm

Extracteur mural Ø150 mm pour l'évacuation de l'air vicié des pièces humides. Fonctionnement silencieux et faible consommation.

Diamètre: Ø 150 mm • Matière: Plastique / ABS • Garantie: 24 mois

Armoire électrique en plastique (ABS)

9 RÉFÉRENCES

Coffrets et armoires en ABS, étanches IP65 et résistants aux chocs IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur. Traitement anti-UV.



Coffret ABS 200×300×130

200 × 300 × 130 mm

Coffret ABS étanche 200 × 300 × 130 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 200 × 300 × 130 mm



Coffret ABS 250×350×150

250 × 350 × 150 mm

Coffret ABS étanche 250 × 350 × 150 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 250 × 350 × 150 mm



Coffret ABS 300×400×170

300 × 400 × 170 mm

Coffret ABS étanche 300 × 400 × 170 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 300 × 400 × 170 mm



Coffret ABS 350×500×190

350 × 500 × 190 mm

Coffret ABS étanche 350 × 500 × 190 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 350 × 500 × 190 mm

**Coffret ABS 400×500×180****400 × 500 × 180 mm**

Coffret ABS étanche 400 × 500 × 180 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 400 × 500 × 180 mm

**Coffret ABS 400×500×240****400 × 500 × 240 mm**

Coffret ABS étanche 400 × 500 × 240 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 400 × 500 × 240 mm

**Coffret ABS 400×600×200****400 × 600 × 200 mm**

Coffret ABS étanche 400 × 600 × 200 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 400 × 600 × 200 mm

**Coffret ABS 500×700×250****500 × 700 × 250 mm**

Coffret ABS étanche 500 × 700 × 250 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 500 × 700 × 250 mm

**Coffret ABS 600×800×260****600 × 800 × 260 mm**

Coffret ABS étanche 600 × 800 × 260 mm, IP65 / IK10, pour la protection des équipements électriques en intérieur comme en extérieur.

Matière: ABS • Indice de protection: IP65 • Résistance aux chocs: IK10 • Dimensions: 600 × 800 × 260 mm

Moulure Simple

18 RÉFÉRENCES

Goulottes PVC à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammables, peignables, tenue en température de -15 °C à +60 °C.



Moulure 12×12

12 × 12 mm

Goulotte PVC 12 × 12 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 12 × 12 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 15×10

15 × 10 mm

Goulotte PVC 15 × 10 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 15 × 10 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 20×10

20 × 10 mm

Goulotte PVC 20 × 10 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 20 × 10 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 16×16

16 × 16 mm

Goulotte PVC 16 × 16 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 16 × 16 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 25×16****25 × 16 mm**

Goulotte PVC 25 × 16 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 25 × 16 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 25×25****25 × 25 mm**

Goulotte PVC 25 × 25 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 25 × 25 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 40×16****40 × 16 mm**

Goulotte PVC 40 × 16 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 40 × 16 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 40×25****40 × 25 mm**

Goulotte PVC 40 × 25 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 40 × 25 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 40×40****40 × 40 mm**

Goulotte PVC 40 × 40 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 40 × 40 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 60×40****60 × 40 mm**


Goulotte PVC 60 × 40 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles.
Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 60 × 40 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 80×40****80 × 40 mm**

Goulotte PVC 80 × 40 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles.
Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 80 × 40 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 60×60****60 × 60 mm**

Goulotte PVC 60 × 60 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles.
Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 60 × 60 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 100×40****100 × 40 mm**

Goulotte PVC 100 × 40 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles.
Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 100 × 40 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable

**Moulure 80×60****80 × 60 mm**

Goulotte PVC 80 × 60 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles.
Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 80 × 60 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 100×50 (pour réseaux)

100 × 50 mm

Goulotte PVC 100 × 50 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles, avec accessoires pour réseaux. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 100 × 50 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C •
Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 100×60

100 × 60 mm

Goulotte PVC 100 × 60 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 100 × 60 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C •
Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 120×60

120 × 60 mm

Goulotte PVC 120 × 60 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 120 × 60 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C •
Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure 100×100

100 × 100 mm

Goulotte PVC 100 × 100 mm à couvercle clipsable pour la distribution apparente des câbles. Non-inflammable et peignable.

Matière: PVC • Section: 100 × 100 mm • Tenue en température: -15 °C à +60 °C •
Réaction au feu: Non-inflammable

Moulure Perforée

6 RÉFÉRENCES

Goulottes PVC à parois perforées pour le câblage et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles. Grande capacité, découpe facile.




Moulure perforée 25×25

25 × 25 mm

Goulotte PVC perforée 25 × 25 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 25 × 25 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable




Moulure perforée 25×40

25 × 40 mm

Goulotte PVC perforée 25 × 40 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 25 × 40 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable




Moulure perforée 40×40

40 × 40 mm

Goulotte PVC perforée 40 × 40 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 40 × 40 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable




Moulure perforée 40×60

40 × 60 mm

Goulotte PVC perforée 40 × 60 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 40 × 60 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure perforée 60×60

60 × 60 mm

Goulotte PVC perforée 60 × 60 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 60 × 60 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure perforée 60×80

60 × 80 mm

Goulotte PVC perforée 60 × 80 mm pour le câblage, le rangement et la dérivation des câbles en armoire et sur chemin de câbles.

Matière: PVC • Section: 60 × 80 mm • Parois: Perforées • Réaction au feu: Non-inflammable

Moulure Adhésive

8 RÉFÉRENCES

Moulures PVC adhésives : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles. Adhésif double-face intégré, finition discrète.



Moulure adhésive 12×12

12 × 12 mm

Moulure PVC adhésive 12 × 12 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 12 × 12 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 15×10

15 × 10 mm

Moulure PVC adhésive 15 × 10 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 15 × 10 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 20×10

20 × 10 mm

Moulure PVC adhésive 20 × 10 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 20 × 10 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 16×16

16 × 16 mm

Moulure PVC adhésive 16 × 16 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 16 × 16 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 25×16

25 × 16 mm

Moulure PVC adhésive 25 × 16 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 25 × 16 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 25×25

25 × 25 mm

Moulure PVC adhésive 25 × 25 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 25 × 25 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 40×16

40 × 16 mm

Moulure PVC adhésive 40 × 16 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 40 × 16 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable



Moulure adhésive 40×25

40 × 25 mm

Moulure PVC adhésive 40 × 25 mm : pose rapide sans perçage pour les petites sections de câbles.

Matière: PVC • Section: 40 × 25 mm • Fixation: Adhésif double-face intégré • Réaction au feu: Non-inflammable